

Pflegehinweise



K Ü C H E N

- Schichtstoff / Kunststoff
- Lack matt / glänzend / Betonoptik / Steinoptik
- Holz lackiert
- Holz geölt / gewachst
- Acryloberfläche / Organic Glas
- Glas

Pflegeanleitung für Möbeloberflächen

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen der Firma Rempp Küchen beruhen auf den Angaben der jeweiligen Zulieferer und Hersteller. Es wird empfohlen vor dem großflächigen Einsatz von Reinigungsmitteln an nicht sichtbarer Stelle zu testen, um Schäden (Glanzstellen usw.) zu vermeiden.

Schichtstoff / Kunststoff Oberflächen matt oder glänzend

Grundreinigung

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, weichen Tuch leicht entfernt werden. Als Reinigungssubstanz sind handelsübliche Spülmittel (ohne Balsam) geeignet.

Bei stärkeren oder hartnäckigen Verschmutzungen sollten die Reinigungsmittel einwirken. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser nachgewischt und anschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, möglichst in „Dekorrichtung“ bzw. gleichmäßig in eine Richtung trocken gerieben.

Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw Schwämme, die scheuernde Bestandteile beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden.

Intensivreinigung

Unter Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitung der Hersteller ist u. U. eine Intensivreinigung der betroffenen Oberflächen notwendig. Diese Reinigung erfolgt mit einem handelsüblichen, gut fettlösenden Reiniger, der für Kunststoff-Oberflächen geeignet ist, z. B. Der General Küchenreiniger Zitrone oder Mellerud Küchenentfetter.

Vor dem ersten Gebrauch wird ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen.

Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie dazu neigen die Strukturierung der HPL-Oberfläche zu füllen und sich zu einer schmutzbindenden Schicht aufzubauen.

Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern sollte – wenn überhaupt-nur auf einen kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen sind umgehend zu entfernen.

Weitere Flecken können im Einzelfall mit einem Schmutzradierer, z.B. Meister Proper, entfernt werden. Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich. Bitte feucht anwenden und vorher an nicht sichtbarer Stelle testen.

Lackierte Oberflächen color Glattlack matt, Lack glänzend, Strukturlack, Betonoptik, Steinoptik

Die hochwertig lackierten Lackfronten benötigen etwas Pflege, damit die Oberflächenbeschaffenheit lange erhalten bleibt. Flecken lassen sich leichter wegwischen, wenn sie nicht eingetrocknet sind.

Die Reinigung erfolgt mit weichem, sauberen, nicht flusenden Tüchern. Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, feuchten Lappen und etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nach reiben.

Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel (ohne Balsam), wie z.B. Pril, Palmolive, Spüli, fairy ultra, usw.

Diese Mittel sind gemäß den auf den Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen.

Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer (z.B. Meister Proper) entfernt werden. Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich (nicht für Modelle Phoenix, Austin, Toronto, Faro und Ottawa verwenden). Bitte feucht anwenden und vorher an nicht sichtbarer Stelle testen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung können Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss mit klarem Wasser nach- und anschließend trocken gewischt werden.

Niemals aggressive Mittel (z.B. Aceton, Alkohol, Trichloräthylen) oder Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können.

Glänzende Lackoberflächen können mit feinen Microfasertüchern gereinigt werden.

Bei Mattlack-Oberflächen sind Microfasertücher nicht geeignet.

Echtholz

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der in Struktur und Farbe unterschiedlich vorkommt. Die naturmatt lackierte Oberfläche wirkt optisch ähnlich naturbelassenem Holz.

Holz schwindet oder quillt bei extrem trockener oder feuchter Luft. Das Raumklima sollte daher keinen extremen Schwankungen unterlegen sein.

Echtholz Oberflächen lackiert

Die lackierten Holzfronten benötigen etwas Pflege, damit die Oberflächenbeschaffenheit lange erhalten bleibt. Flecken lassen sich leichter wegwischen, wenn sie nicht eingetrocknet sind.

Die Reinigung erfolgt mit weichen, sauberen, nicht flusenden Tüchern. Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, feuchten Lappen und etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel (ohne Balsam), wie z.B. Pril, Palmolive, usw. Diese Mittel sind gemäß den auf den Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen.

Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer entfernt werden, z.B. Meister Proper. Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich. Bitte feucht anwenden und vorher an nicht sichtbarer Stelle testen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung können Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss mit klarem Wasser nach- und anschließend trocken gewischt werden.

Niemals aggressive Mittel (z.B. Aceton, Alkohol, Trichloräthylen), Microfasertücher oder Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können.

Echtholz Oberflächen ölgründiert und gewachst

Mit Hartwachs behandelte Oberflächen sind sehr beständig. Die Oberfläche ist diffusionsfähig (atmungsaktiv). Dauerbelastungen sollten jedoch vermieden werden. Das Möbelstück vor Feuchtigkeit schützen. Scharfe, scheuernde und spitze Gegenstände können die Oberfläche beschädigen.

Grober Schmutz und hohe Temperaturen sollten vermieden werden (z. B. heißes Kochgeschirr, Zigarettenglut, Kerzenwachs).

Reinigung

Leichte Verschmutzungen werden mit einem weichen Tuch und klarem Wasser gereinigt.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann zusätzlich „Complex“ Öl-Wisch-Pflege dem Wischwasser (zur gelegentlichen Reinigung 2 Verschlusskappen auf 1 Liter Wasser) zugegeben werden. Die Küchenfront nur Nebel feucht mit einem Lappen abwischen und mit trockenem Lappen nach reiben.

Den Universalreiniger nicht unverdünnt auf die Möbelloberflächen geben. Gewachste Oberfläche nicht mit Microfasertüchern (wirken schleifend) oder haushaltsüblichen Reinigern pflegen (Öle werden ausgewaschen).

Pflege

Da sich die gewachste Fläche im Lauf der Zeit abnutzt, ist die Pflege der Oberflächenbeschichtung notwendig. Für diesen Zweck steht das „Complex“ Pflegewachs zur Verfügung.

Zum Auffrischen der Möbelfront „Complex“ Pflegewachs verwenden, es entfernt Wasser- und Alkoholflecken und hält behandelte Oberflächen elastisch. Anwendung: sparsam aufsprühen oder mit einem weichen Tuch auftragen, mit einem Lappen nach reiben.

Eine Behandlung mit Möbelpolitur ist alle 8 bis 12 Monate erforderlich. Belastete Oberflächen sollten alle 4 bis 6 Wochen behandelt werden.



Diese Öle sind nicht mehr selbst entzündbar, da kein Leinöl mehr vorhanden ist.

Pflegeset PFWA

„Complex“ Öl-Wisch-Pflege

„Complex“ Pflegewachs

Bestell-Artikel: Pflegeset PFWA 27,- € + Versandkosten

„Complex“ Pflegeprodukte erhalten Sie im Fachhandel oder unter www.remp-p-kuechen.de

Oberflächeneigenschaft Acryl

Acryloberflächen besitzen einen einzigartigen Flächenstand mit exzellenter Tiefenglanz-wirkung. Nach dem Entfernen der PE-Schutzfolie ist die Acryloberfläche noch empfindlich.

Gründe dafür sind:

- Es befinden sich noch Lösemittel aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie in der Oberfläche, welche erst entweichen müssen.
- Die Acryloberfläche ist hygroskopisch und härtet unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit noch weiter aus. Dies kann bis zu einer Woche dauern.
Nach Entfernen der Schutzfolie die Oberfläche mind. 3 Tage ablüften lassen. Anschließend mit dem Pflegemittel ULTRA-GLOSS Superpolish versiegeln. Mit Hilfe von ULTRA-GLOSS härtet die Hochglanzoberfläche aus und verdoppelt die Kratzresistenz.

Die Oberflächenversiegelung sollte nach ca. 12 Monaten wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist (Fläche fühlt sich nicht mehr glatt an).

Oberflächenversiegelung mit Pflegeset ULTRA-GLOSS Superpolish

- Vor der Verwendung ULTRA-GLOSS Superpolish gut schütteln!
- Die Politur mit einem sauberen Baumwolltuch oder der Poliermaus in gleichmäßiger Richtung mit leichtem Druck auf der Oberfläche verteilen.
- ULTRA-GLOSS ist hoch ergiebig und sparsam anzuwenden! 50 ml sind für 6 – 10 m² ausreichend.
- Unmittelbar nach dem Auftragen kann die Politur mit einem weiteren sauberen Baumwoll- bzw. Microfasertuch in geradlinigen Bewegungen wieder entfernt werden. Nun ist eine hoch-glänzende und langzeitversiegelte Oberfläche sichtbar.

Reinigungs- und Sicherheitshinweise

Acryloberflächen sind in Optik und Glanz mit Klavierlack zu vergleichen.

Um die Brillanz der Oberfläche zu erhalten, bedarf es schonender Pflege und Reinigung.

Es dürfen keine scheuernden, scharfen oder alkoholhaltigen (oft bei Glasreinigern enthalten) Reinigungsmittel verwendet werden.

- ULTRA-GLOSS darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
- Den Raum während der Anwendung ausreichend lüften!
- ULTRA-GLOSS ist ökologisch unbedenklich und kann ohne weiteres im Küchenbereich eingesetzt werden.

Pflegeset PFACR

Das Acryl- Pflegeset enthält eine Poliermaus zum Auftragen des ULTRA-GLOSS Superpolishs und ein Microfaser Poliertuch zum Entfernen der Polierrückstände.

Die Poliermaus nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen. Das Microfaser Poliertuch nach Gebrauch in der Waschmaschine waschen (kein Weichspüler verwenden).

Bestell-Artikel: PFACR 43,- € + Versandkosten

Oberflächeneigenschaft Organic Glas (Modell Seattle)

Oberflächeneigenschaft s. Acryl, jedoch härter/robuster als Acryl

Die Versiegelung mit ULTRA-GLOSS Superpolish entfällt

Reinigungs- und Sicherheitshinweise

Acryloberflächen sind in Optik und Glanz mit Klavierlack zu vergleichen.

Um die Brillanz der Oberfläche zu erhalten, bedarf es schonender Pflege und Reinigung.

Es dürfen keine scheuernden, scharfen oder alkoholhaltigen (oft bei Glasreinigern enthalten) Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Reinigung erfolgt mit weichem, sauberen, nicht flusenden Tüchern. Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, feuchten Lappen und etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nach reiben.

Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel (ohne Balsam), wie z.B. Pril, Palmolive, Spüli, fairy ultra, usw.

Glas

Reinigung

Es dürfen keine scheuernden, scharfen oder alkoholhaltigen (oft bei Glasreinigern enthalten) Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Reinigung erfolgt mit weichem, sauberen, nicht flusenden Tüchern. Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, feuchten Lappen und etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nach reiben.

Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel (ohne Balsam), wie z.B. Pril, Palmolive, Spüli, fairy ultra, usw.

